

Datos técnicos

Datos del motor:	2,0 l 75 kW TDI		2,0 l 103 kW TDI		2,0 l 130 kW BiTDI	
Disposición del motor	Transversal con inclinación de 8 grados hacia adelante					
Cilindrada	1.968 cm³					
Modelo/serie	Serie					
Número de cilindros	4					
Calibre (mm)	81					
Carrera (mm)	95,5					
Compresión	15,5					
Válvulas por cilindro	4					
Potencia (kW a rpm)	75 / 3250 - 3500 1/min	103 / 3500 - 3600 1/min		130 / 3600 1/m		
Par motor (Nm a rpm)	300 / 1400 - 2250 1/min	340 / 1600 - 2250 1/min		410 / 1500 - 2000 1/min		
Tipo de combustible	Diésel					
Intercooler	Refrigerado por agua					
Presión de admisión máx. (bar)	2,6					
Sistema de gases de escape	Convertidor catalítico de oxidación con DPF y catalizador SCR					
Clasificación de sustancias contaminantes	EU6					
Velocidad máxima (km/h)	Tracción delantera		Tracción delantera		Tracción delantera	
	Cambio man. 6 velocidades		Cambio 6 velocidades		Cambio automático	
	Crafter Furgón L3H3:		158 km/h		165 km/h*	
	DoKa:		149 km/h		161 km/h	

\* regulado

Chasis y caja de cambios:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Caja de cambios	Cambio man. 6 velocidades	Cambio 6 velocidades	Cambio automático
Transmisión 1ª marcha	3,92	3,92	5,25
Transmisión 2ª marcha	2,05	2,05	3,03
Transmisión 3ª marcha	1,70	1,70	1,95
Transmisión 4ª marcha	1,23	1,23	1,46
Transmisión 5ª marcha	0,94	0,94	1,22
Transmisión 6ª marcha	0,77	0,77	1,00
Transmisión 7ª marcha	-	-	0,81
Transmisión 8ª marcha	-	-	0,67
Transmisión marcha de retroceso	4,95	4,95	4,01
Transmisión del eje	I: 5,0 II: 3,5	I: 5,0 II: 3,5	3,87 -
Dirección	Dirección electromecánica	Dirección electromecánica	Dirección electromecánica
Suspensión eje delantero			
Tamaño de las llantas	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60
Tamaño de los neumáticos	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C
Suspensión	McPherson	McPherson	McPherson
Estabilizador	De serie	De serie	De serie
Suspensión eje trasero	Eje rígido	Eje rígido	Eje rígido
Tamaño de las llantas	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60	6,5J x 16 ET 60 / 6,5J x 17 ET 60
Tamaño de los neumáticos	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C	205/75 R 16 C / 235/65 R16 C / 235/60 R17 C
Suspensión	Muelles parabólicos	Muelles parabólicos	Muelles parabólicos
Estabilizador	De serie	De serie	De serie
Frenos delante	Disco con ventilación interna	Disco con ventilación interna	Disco con ventilación interna
Diámetro (mm)	303	303	303
Pinza de freno	Flotante de doble pistón de 16"	Flotante de doble pistón de 16"	Flotante de doble pistón de 16"
Frenos detrás	Disco con ventilación interna	Disco con ventilación interna	Disco con ventilación interna
Diámetro (mm)	300	300	300
Pinza de freno	Combinada de 16"	Combinada de 16"	Combinada de 16"